婆头路直线、曲线及转角表

云龙镇工业园区道路二期工程

交点号	交点坐标		交点桩号	转角值	曲线要素值 (m)							曲线主点桩号					直线长度及方向			备注
	N (X)	E (Y)			半径	缓和曲线长度	缓和曲线参数	切线长度	曲线长度	外距	校正值	第一缓和曲线	第一缓和曲线终点或圆曲线起点	曲线中点	第二缓和曲线起点或圆曲线终点	第二缓和曲线	直线段长 (m)	交点间距(m)	计算方位角	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
BP	93602.906	609857.636	K0+000																	
																	266.793	298.700	47° 56′ 46.3″	
JD1	93802.984	610079.426	K0+298.700	35° 23′ 34.9″ (Y)	100			31.91	61.77	4.97	2.04		K0+266.793	K0+297.679	K0+328.565					
																	101.628	158.967	83° 20′ 21.2″	
JD2	93821.423	610237.320	K0+455.625	9° 41′ 27.4″ (Y)	300			25.43	50.74	1.08	0.12		K0+430.194	K0+455.564	K0+480.935					
																	146.905	198.396	93° 01′ 48.6″	
JD3	93810.935	610435.438	K0+653.899	5° 58′ 00.8″ (Y)	500			26.06	52.07	0.68	0.05		K0+627.840	K0+653.876	K0+679.911					
																	64.487	140.425	98° 59′ 49.5″	
JD4	93788.975	610574.136	K0+794.277	89° 51′ 39.9″ (Z)	50			49.88	78.42	20.63	21.34		K0+744.398	K0+783.608	K0+822.817					
																	40.242	133.798	9° 08′ 09.6″	
JD5	93921.076	610595.380	K0+906.736	32° 28′ 08.6″ (Y)	150			43.68	85.00	6.23	2.35		K0+863.059	K0+905.561	K0+948.063					
																	87.008	130.685	41° 36′ 18.2″	
EP	94018.794	610682.154	K1+035.071																	

编制:　　复核:　　审核: